

Siemens TC35i /MC35i 型 GSM 模块开发(评估)板说明

本开发(评估)的作用是为用户提供 TC35i /MC35i 模块的硬件开发(评估)平台,使用户在拿到模块后可以尽快完成测试,开发,评估,软件升级,产品功能演示等一系列功能。使用户不必制作 PCB 板就可以开始熟悉模块的 AT 指令系统,以缩短用户的研发周期。

注:(附件应包含电源,串口电缆,天线,天线转换电缆,FFC 扁平电缆)



名称	规格	说明							
GSM 模块		SIEMENS TC35i 或 MC35i							
直接输入		DC9V 输入, 中心针为 +							
手柄接口		兼容普通电话手柄(最好选用 HA8000 系列普通电话机的手柄)							
天线接口		外接天线接口							
SIM 卡座		SIM 卡							
LED (红)		GSM 状态指示, 可以通过 AT ^ SSYNC 指令来改变状态, 设置为 1 为指示 GSM 工作状态, 为 0 指示功率发送状态。可参考硬件手册。							
检测点标识及说明									
S-IGT		模块启动点火线							
S-VDD		模块 VDD 输出							
S-CHG		充电电源引入脚, MC35i 不支持充电功能							
S-VDDL		后备时钟电源输入端							
S-OFF		模块紧急关闭引脚							
RS232 信号线接口定义									
1	DCD	2	RX	3	TX	4	DTR	5	GND
6	DSR	7	RTS	8	CTS	9	RI		